Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 12.5 / 80 - 18, TR 461
12 PR, 129 A8 / 142 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711878

Technische Daten:

Artikelnummer	15711878
Reifengröße	12.5 / 80 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	129 A8 / 142 A8
PR	12
Profil	TR 461
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	11
Breite mm	305
Außendurchmesser mm	987
stat. Halbmesser mm	435
Abrollumfang mm	2902
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 40
Luftdruck bar	3,70
Gewicht kg	45,38
Stollenhöhe mm	27,5
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	12.5
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 461 ist ein vielseitig einsetzbarer MPT-Reifen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf Kommunaltraktoren als auch als Reifen für Telehandler und Baggerlader.
- Seine Seitenwandprotektoren garantieren einen guten Schutz vor Schnitten und anderen Verletzungen und sorgen für Pannensicherheit.
- Die Konstruktion des Reifens bietet außerdem eine hervorragende Stabilität.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.