



REIFEN 520 / 50 - 17  
162 A8, TL, AW 708  
ECE106

**Art-Nr.: 15712437**

#### Technische Daten:

Reifengröße	520/50 - 17
Radial / Diagonal	-
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8
Profil	AW 708
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16.00
Breite mm	516
Außendurchmesser mm	952
stat. Halbmesser mm	404
Abrollumfang mm	2777
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 40
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	55,33
Stollenhöhe mm	11,0
Zulassung	ECE106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.