



Reifen VF 400 / 45 R 17.5, Ridemax FL 693 M
159 D, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715080

Technische Daten:

Artikelnummer	15715080
Reifengröße	VF 400 / 45 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	14.00
Breite mm	400
Außendurchmesser mm	800
stat. Halbmesser mm	343
Abrollumfang mm	2357
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 65
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	39,53
Stollenhöhe mm	11,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	400
Querschnittsverhältnis	45
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.