Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen 600 / 55 R 26.5, Ridemax FL 693 M 177 D, TL, HD, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715208

Technische Daten:

Artikelnummer	15715208
Reifengröße	600 / 55 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	HD/Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite mm	611
Außendurchmesser mm	1333
stat. Halbmesser mm	584
Abrollumfang mm	4077
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 65
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	147,77
Reifeninhalt 75% Liter	348.75
Stollenhöhe mm	23,5
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.