Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 425 / 55 R 17, Ridemax FL 693 M 140 A8 / 129 D, TL, Steel Belted BKT

Art-Nr.: 15717218

Technische Daten:

Artikelnummer	15717218
Reifengröße	425 / 55 R 17
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 A8 / 129 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	13.00
Breite mm	420
Außendurchmesser mm	894
stat. Halbmesser mm	397
Abrollumfang mm	2704
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1850 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	47,84
Stollenhöhe mm	14,5
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	425
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.