



Reifen IF 340 / 65 R 18, AW 711
153 A8 / 153 B, TL, Stubble Resistant
BKT

Art-Nr.: 15717280

Technische Daten:

Artikelnummer	15717280
Reifengröße	IF 340 / 65 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	153 A8 / 153 B
Profil	AW 711
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Stubble Resistant
Empf. Felge	W11
Breite mm	330
Außendurchmesser mm	899
stat. Halbmesser mm	381
Abrollumfang mm	2662
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3650 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	36,25
Stollenhöhe mm	9,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	65
Reifentechnologie	IF
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Schlauchlos montierbar.
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.