



Reifen IF 680 / 85 R 32, Agrimax RT 600
179 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15727134

Technische Daten:

Artikelnummer	15727134
Reifengröße	IF 680 / 85 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	179 D
Profil	Agrimax RT 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite mm	682
Außendurchmesser mm	1960
stat. Halbmesser mm	846
Abrollumfang mm	5860
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	285
Stollenhöhe mm	46,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	680
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.