



Reifen 500 / 85 R 30, RM 500  
164 A8 / 176 A8, TL, Steel Belted  
BKT

**Art-Nr.: 15727860**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15727860
Reifengröße	500 / 85 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 176 A8
Profil	RM 500
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W15L
Breite mm	535
Außendurchmesser mm	1610
stat. Halbmesser mm	674
Abrollumfang mm	4745
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7100 / 40
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	165,73
Stollenhöhe mm	38,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.