



REIFEN 550 / 45 - 22.5
16 PR, 147 A8 / 159 A8, TL, 328 VALUE PLUS
ECE106

Art-Nr.: 15212591

Technische Daten:

Reifengröße	550/45 - 22.5
Radial / Diagonal	-
TL / TT	TL
LI / SI	147 A8 / 159 A8
PR	16
Profil	328 Value Plus
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16.00DC
zulässige Felge	18.00DC
Breite mm	550
Außendurchmesser mm	1070
stat. Halbmesser mm	470
Abrollumfang mm	3105
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4400 / 40 drive wheel
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5250 / 40 free rolling
Luftdruck bar	3,80
Gewicht kg	73,20
Stollenhöhe mm	26,0
Stollenanzahl	26 x 2
Zulassung	ECE106
Nennbreite [mm]	550
Querschnittsverhältnis	45
Laufriichtungsgebunden	ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Flotation Reifen mit Traktionsprofil für leichte Einsatzbedingungen, z.B. auf gezogenen & aufgesattelten Arbeitsgeräten sowie landw. Anhängern, Pressen, etc.
- Sehr gute Selbstreinigung durch Traktionsprofil bei gleichzeitiger Bodenschonung
- Abgerundete Reifenschultern schonen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestände
- Nicht für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen geeignet

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.