



Reifen 580 / 65 R 22.5, 882  
166 D, TL, Steel Belted  
Alliance

**Art-Nr.: 15215537**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15215537
Reifengröße	580 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
Breite mm	575
Außendurchmesser mm	1326
stat. Halbmesser mm	588
Abrollumfang mm	4030
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	123,7
Stollenhöhe mm	19,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	580
Querschnittsverhältnis	65
Laufriichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.