Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 8.25 - 16, BTG208
14 PR, 126 D, TT
inkl. Schl. + WB, TR 175 A, Boka Agrar Trans

Art-Nr.: 19966330

Hinweise und Merkmale:

- Der Boka Agrar Trans BTG208 ist ein Diagonalreifen für landwirtschaftliche Anhänger mit bewährtem Straßenprofil.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus

Technische Daten:

Artikelnummer	19966330
Reifengröße	8.25 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	126 D
PR	14
Profil	BTG208
Fabrikat	Boka Agrar Trans
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	6.5
zulässige Felge	6.00G, 6.5
Breite mm	229
Außendurchmesser mm	832
stat. Halbmesser mm	407
Abrollumfang mm	2612
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 65
Luftdruck bar	6,30
Gewicht kg	25
Stollenhöhe mm	11,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.25
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.