



Hinweise und Merkmale:

- Der Boka Agrar Trans BTG208 ist ein Diagonalreifen für landwirtschaftliche Anhänger mit bewährtem Straßenprofil.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus

Reifen 8.25 - 20, BTG208 14 PR, 136 D, TT inkl. Schl. + WB, TR 78 A, Boka Agrar Trans

Art-Nr.: 19966350

Technische Daten:

Artikelnummer	19966350
Reifengröße	8.25 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	136 D
PR	14
Profil	BTG208
Fabrikat	Boka Agrar Trans
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	6.5
zulässige Felge	6.50, 7.0, 7.00T
Breite mm	242
Außendurchmesser mm	974
stat. Halbmesser mm	464
Abrollumfang mm	3058
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 65
Luftdruck bar	8,10
Gewicht kg	31
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.25
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.