Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen 15.5 R 25, Earthmax SR 313 169 A2 / 160 B, TL, L3 / E3, * / **, C.R. BKT

Art-Nr.: 15785417

Technische Daten:

Artikelnummer	15785417
Reifengröße	15.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 A2 / 160 B
Profil	Earthmax SR 313
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L3/E3, */**, C.R.
Empf. Felge	12.00/1.3
Breite mm	394
Außendurchmesser mm	1265
stat. Halbmesser mm	566
Abrollumfang mm	3822
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 50
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	126,58
Stollenhöhe mm	26,0
Nennbreite [Zoll]	15.5
Star Rating	*, **
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern.
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund.
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten.
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.