Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen VF 600 / 50 R 22.5, TrailXBib
164 D, TL
Michelin

Art-Nr.: 13316180

Technische Daten:

Artikelnummer	13316180
Reifengröße	VF 600 / 50 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 D
Profil	TrailXBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	AG20.00
Breite mm	617
Außendurchmesser mm	1172
stat. Halbmesser mm	485
Abrollumfang mm	3419
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	120
Reifeninhalt 75% Liter	247
Stollenhöhe mm	18,0
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	50
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin TrailXBib ist ein VF-Radialreifen für gezogene Fahrzeuge wie Anhänger, Dungstreuer und Güllefässer.
- Durch die VF-Technologie sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck und damit geringer Bodenverdichtung möglich.
- Das Profil mit gekerbten Stollen neben dem zentral umlaufenden Steg in der Lauffläche nmitte sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und sehr gutes Abrollverhalten bei Transportfahrten.
- Das besondere Profildesign mit gebogenen Stollen und flexiblen Stollenblöcken garantiert eine gute Selbsreinigung, speziell Matsch wird effektiv ausgeworfen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.