



## REIFEN 45 / 65 R 45 245 A2, TL, EARTHMAX SR 53 L5\*\*, CUT RESISTANT

**Art-Nr.: 15785597**

### Technische Daten:

Reifengröße	45/65 R 45
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	245 A2
Profil	Earthmax SR 53
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5**, Cut Resistant
Empf. Felge	36.00/4.5
Breite mm	1125
Außendurchmesser mm	2730
stat. Halbmesser mm	1211
Abrollumfang mm	8224
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	51500 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	2467,50
Stollenhöhe mm	112,0
Nennbreite [Zoll]	65
Nennaußendurchmesser [Zoll]	45
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

### Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig