

KENDA



REIFEN 135 / 80 R 13
70 N, TL, KR209 KARGOTRAIL 3G, M+S

Art-Nr.: 19266113

Technische Daten:

Reifengröße	135/80 R 13
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	70 N
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	3.50 J
zulässige Felge	3.50 B / 4 J / 4.00 B / 4.50 J / 4.50 B
Breite mm	133
Außendurchmesser mm	546
stat. Halbmesser mm	249
Abrollumfang mm	1665
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	335 / 140
Luftdruck bar	3,00
Gewicht kg	4,50
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	5,0
Zulassung	ECE30, ECE117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	135
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher