Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA

Reifen 135 / 80 R 13, KR209 KargoTrail 3G 70 N, TL, M+S
Kenda

Art-Nr.: 19266113

Technische Daten:

Artikelnummer	19266113
Reifengröße	135 / 80 R 13
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	70 N
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	3.50J
zulässige Felge	3.50 B, 4J, 4.00 B, 4.50J, 4.50 B
Breite mm	133
Außendurchmesser mm	546
stat. Halbmesser mm	249
Abrollumfang mm	1665
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	335 / 140
Luftdruck bar	3,00
Gewicht kg	4,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	5,0
Zulassung	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	135
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuschentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.