

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 295 / 80 R 22.5, PRO SR80
18 PR, 154 / 149 M, TL, 3PMSF
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466632

Technische Daten:

Artikelnummer	10466632
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 M
PR	18
Profil	PRO SR80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite mm	310
Außendurchmesser mm	1057
stat. Halbmesser mm	490
Abrollumfang mm	3224
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	65,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	16,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß
- Die spezielle Zweilagengummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand