





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Skidmax SR-Skidder ist ein Radialreifen für Skidloader, Backhoe Loader und Telehandler
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz auf hartem Untergrund, wie im Straßenbau oder auf Mülldeponien
- Durch seine All-Steel-Karkasse ist der Reifen besonders verschleißarm, langlebig und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Sein Profil mit der umlaufenden Rippe in der Laufflächenmitte und die extrem verschleißarme und antistatische Gummimischung sorgen für eine gute Traktion und eine lange Lebensdauer
- Die extra dicke Seitenwand und der Felgenschutz (Rim Guard) schützen den Reifen vor Verletzungen

Reifen 260 / 70 R 16.5, Skidmax SR-Skidder 129 A8 / 129 B, TL (10R16.5), BKT

Art-Nr.: 15772135

Technische Daten:

Artikelnummer	15772135
Reifengröße	260 / 70 R 16.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	129 A8 / 129 B
Profil	Skidmax SR-Skidder
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50, 9.00
Breite mm	263
Außendurchmesser mm	776
stat. Halbmesser mm	352
Abrollumfang mm	2367
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1850 / 50
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	36,62
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	260
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.