

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 315 / 80 R 22.5, PRO DR85
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466764

Technische Daten:

Artikelnummer	10466764
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	PRO DR85
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	316
Außendurchmesser mm	1090
stat. Halbmesser mm	506
Abrollumfang mm	3325
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	72,16
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	21,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO DR85 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 3 kleinen Lamellen pro Profilblock bietet eine hervorragende Traktion und Stabilität auf trockener und nasser Fahrbahn
- Breite, offene Rillen in der Reifenschulter sorgen für zusätzliche Traktion
- Die große Laufflächenbreite garantiert Stabilität und eine hohe Laufleistung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Sein innovativer Karkassenaufbau aus drei Cordlagen kombiniert mit einem spiralförmig umlaufenden Gürtel (Spiral Advanced Technology for Truck) bietet eine sehr gute Haltbarkeit

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.