

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



Reifen 435 / 50 R 19.5, PRO TL98  
20 PR, 160 J, TL, 3PMSF  
TR, Windpower

**Art-Nr.: 10466690**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 10466690        |
| Reifengröße                   | 435 / 50 R 19.5 |
| Radial / Diagonal             | Radial          |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 160 J           |
| PR                            | 20              |
| Profil                        | PRO TL98        |
| Fabrikat                      | Windpower       |
| Spezifikation                 | 3PMSF           |
| Empf. Felge                   | 14.00           |
| Breite mm                     | 430             |
| Außendurchmesser mm           | 920             |
| stat. Halbmesser mm           | 428             |
| Abrollumfang mm               | 2806            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 100      |
| Luftdruck bar                 | 9,00            |
| Gewicht kg                    | 66,38           |
| Rollwiderstand                | C               |
| Nasshaftung                   | B               |
| Rollgeräusch DB               | 73              |
| Rollgeräusch Level            | B               |
| Stollenhöhe mm                | 12,0            |
| M+S                           | M+S             |
| 3PMSF                         | 3PMSF           |
| Nennbreite [mm]               | 435             |
| Querschnittsverhältnis        | 50              |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch     |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO TL98 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Fernverkehr
- Sein optimales Profildesign sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen auch unter schwierigen Lastbedingungen
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen