

■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 5.00 - 12, MTR 302  
8 PR, 70 A6, TT  
MRL

**Art-Nr.: 19800296**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	19800296
Reifengröße	5.00 - 12
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	70 A6
PR	8
Profil	MTR 302
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	3.00D DT
zulässige Felge	3.00D, 4JA
Breite mm	128
Außendurchmesser mm	528
stat. Halbmesser mm	245
Abrollumfang mm	1560
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	335 / 30
Luftdruck bar	3,40
Gewicht kg	5,7
Reifeninhalt 75% Liter	8
Stollenhöhe mm	19,5
Stollenanzahl	12x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	5.00
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MRT 302 ist ein Diagonalreifen für kleine Traktoren.
- Sein AS-Profil mit hohen Stollen sorgt für eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für Bodenbearbeitungsgeräte im Einsatz auf schlammigem Untergrund.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für Bodenbearbeitungsgeräte im Einsatz auf schlammigem Untergrund