



Reifen 560 / 60 R 22.5, X POWER FLR 333  
165 D / 162 E, TL, Steel Belted  
MRL

**Art-Nr.: 19812585**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	19812585
Reifengröße	560 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 D / 162 E
Profil	X POWER FLR 333
Fabrikat	MRL
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16
Breite mm	543
Außendurchmesser mm	1244
stat. Halbmesser mm	549
Abrollumfang mm	3767
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 70
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	124
Stollenhöhe mm	19,2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	560
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der MRL X POWER FLR 333 ist ein Reifen für landwirtschaftliche Anhänger, Tankwagen und Dungstreuer.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Sein Blockprofil garantiert gute Abrolleigenschaften für geringen Kraftstoffverbrauch, eine gute Selbstreinigung und Fahrkomfort.