



Hinweise und Merkmale:

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Reifen 480 / 70 R 30, 370
150 A8 / 144 E, TL, High Speed
(19.5LR30), Alliance

Art-Nr.: 15225140

Technische Daten:

Artikelnummer	15225140
Reifengröße	480 / 70 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	150 A8 / 144 E
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14, 16
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1474
stat. Halbmesser mm	674
Abrollumfang mm	4491
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	112,14
Reifeninhalt 75% Liter	292.5
Stollenbreite mm	37
Stollenhöhe mm	46,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch