



Reifen 520 / 70 R 34, 370
168 A8 / 165 B, TL
Alliance

Art-Nr.: 15225173

Technische Daten:

Artikelnummer	15225173
Reifengröße	520 / 70 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16
zulässige Felge	18
Breite mm	516
Außendurchmesser mm	1632
stat. Halbmesser mm	739
Abrollumfang mm	4826
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 50
Luftdruck bar	4,40
Gewicht kg	160,68
Reifeninhalt 75% Liter	375
Stollenhöhe mm	54,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	70

Hinweise und Merkmale:

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.