



Hinweise und Merkmale:

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

Reifen 620 / 75 R 26, 360
167 A8 / 164 B, TL
(23.1R26), Alliance

Art-Nr.: 15226744

Technische Daten:

Artikelnummer	15226744
Reifengröße	620 / 75 R 26
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	167 A8 / 164 B
Profil	360
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW20B
Breite mm	625
Außendurchmesser mm	1590
stat. Halbmesser mm	716
Abrollumfang mm	4685
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	166,85
Reifeninhalt 75% Liter	493
Stollenhöhe mm	46,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	620
Querschnittsverhältnis	75
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.