



Reifen 155 R 13 C, MR200
8 PR, 90 / 88 Q, TL, M+S
Mirage

Art-Nr.: 10165904

Technische Daten:

Artikelnummer	10165904
Reifengröße	155 R 13 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	90 / 88 Q
PR	8
Profil	MR200
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50B
zulässige Felge	4.00B, 4J 4.50J, 5.00B, 5J
Breite mm	157
Außendurchmesser mm	578
stat. Halbmesser mm	264
Abrollumfang mm	1751
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	600 / 160
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	7,3
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	155
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission