



Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemmission

Reifen 165 / 70 R 13 LT, MR200 6 PR, 88 / 86 S, TL, M+S Mirage

Art-Nr.: 10165926

Technische Daten:

Artikelnummer	10165926
Reifengröße	165 / 70 R 13 LT
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	88 / 86 S
PR	6
Profil	MR200
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	5.00B
zulässige Felge	4.50B, 4.50J, 5J
Breite mm	170
Außendurchmesser mm	562
stat. Halbmesser mm	258
Abrollumfang mm	1703
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	560 / 180
Luftdruck bar	3,75
Gewicht kg	6,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	7,3
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	165
Querschnittsverhältnis	70
Commercial van mark	LT
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

