



Reifen 225 / 75 R 16 C, MR-700 AS
12 PR, 121 / 120 R, TL, 3PMSF
Mirage

Art-Nr.: 10165888

Technische Daten:

Artikelnummer	10165888
Reifengröße	225 / 75 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	121 / 120 R
PR	12
Profil	MR-700 AS
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	6.50J, 7J
Breite mm	223
Außendurchmesser mm	744
stat. Halbmesser mm	338
Abrollumfang mm	2254
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 170
Luftdruck bar	5,75
Gewicht kg	15,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	225
Querschnittsverhältnis	75
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.