



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

Reifen 195 / 75 R 16 C, MR-W300 8 PR, 107 / 105 R, TL, 3PMSF Mirage

Art-Nr.: 10165840

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10165840
Reifengröße	195 / 75 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	107 / 105 R
PR	8
Profil	MR-W300
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	5.50J
zulässige Felge	5J, 6J
Breite mm	196
Außendurchmesser mm	698
stat. Halbmesser mm	320
Abrollumfang mm	2115
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 170
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	/ 170
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	12,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	8,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	195
Querschnittsverhältnis	75
Commercial van mark	С
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.