



Reifen 205 / 65 R 16 C, MR-W600
8 PR, 107 / 105 T, TL, 3PMSF
Mirage

Art-Nr.: 10165810

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter
- Das hohe laufrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Hauptrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen

Technische Daten:

Artikelnummer	10165810
Reifengröße	205 / 65 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	107 / 105 T
PR	8
Profil	MR-W600
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5.50J, 6.50J
Breite mm	209
Außendurchmesser mm	672
stat. Halbmesser mm	309
Abrollumfang mm	2036
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 190
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	12,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	205
Querschnittsverhältnis	65
Commercial van mark	C
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.