Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Reifen 295 / 80 R 22.5, WGB 20 18 PR, 152 / 149 J (154 / 150 E), TL, 3PMSF VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466559

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Busreifen mit Scheuerleiste für den ganzjährigen Einsatz.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Abrieb.

Technische Daten:

Artikelnummer	10466559
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 J (154 / 150 E)
PR	18
Profil	WGB 20
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite mm	298
Außendurchmesser mm	1056
Abrollumfang mm	3221
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 70
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	66,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.