



Reifen 315 / 70 R 22.5, GHA20
20 PR, 154 / 151 M (156 / 150 M), TL, 3PMSF
VA/TR, GoodTrip

Art-Nr.: 11166065

Technische Daten:

Artikelnummer	11166065
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 M (156 / 150 M)
PR	20
Profil	GHA20
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	1014
stat. Halbmesser mm	469
Abrollumfang mm	3187
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	57,03
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	14,5
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHA20 ist ein LKW-Radialreifen für die Vorder- oder Trailerachse für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr
- Seine große Aufstandsfläche und die kantige Reifenschulter sorgen für eine sehr gute Fahrstabilität und einen langsamen Verschleiß
- Die vier breiten umlaufenden Rillen sorgen für eine hervorragende Wasserableitung
- Steineauswerfer verhindern Reifenverletzungen durch das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.