



Reifen 385 / 65 R 22.5, GHT50
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, GoodTrip

Art-Nr.: 11166115

Technische Daten:

Artikelnummer	11166115
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	GHT50
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	389
Außendurchmesser mm	1072
stat. Halbmesser mm	494
Abrollumfang mm	3363
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	67,5
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	15,5
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und einer ausprägten breiten Reifenschulter ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer
- Die besondere Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand und Geräusentwicklung und verringerten Kraftstoffverbrauch
- In den V-förmigen Rillen verhindern Steinauswerfer das Eindringen von kleinen Steinen und daraus resultierende Reifenverletzungen

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.