Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 800 / 65 R 32, Ridemax FL 615
185 D, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 10000351

Technische Daten:

Artikelnummer	10000351
Reifengröße	800 / 65 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	185 D
Profil	Ridemax FL 615
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	TW27B
Breite mm	830
Außendurchmesser mm	1853
stat. Halbmesser mm	834
Abrollumfang mm	5624
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9250 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	317,24
Stollenhöhe mm	31,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax FL 615 ist ein moderner, vielseitiger Reifen für Güllewagen, Dungstreuer und andere gezogene Fahrzeuge.
- Er eignet sich hervorragend für Fahrzeuge, die im Feld eingesetzt werden, aber auch anteilig auf der Straße fahren.
- Außerdem kann er auch auf angetriebenen Erntemaschinen sehr gut eingesetzt werden.
- Sein Profil bietet einen sehr guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Dank seinem hohen Profilanteil wird die Geräuschentwicklung reduziert.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.