

## **BRIDGESTONE**



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Reifen 540 / 65 R 30, VX-Tractor 150 D / 147 E, TL Bridgestone

Art-Nr.: 10000510

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10000510
Reifengröße	540 / 65 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	150 D / 147 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	W16L, DW18L, W18L
Breite mm	530
Außendurchmesser mm	1474
stat. Halbmesser mm	668
Abrollumfang mm	4422
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3075 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	147,97
Reifeninhalt 75% Liter	307
Stollenhöhe mm	50,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.