

## **BRIDGESTONE**



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Reifen 460 / 85 R 38, VX-Tractor 154 D / 151 E, TL Bridgestone

Art-Nr.: 10000526

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10000526
Reifengröße	460 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	154 D / 151 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, W15L, W16L
Breite mm	486
Außendurchmesser mm	1753
stat. Halbmesser mm	809
Abrollumfang mm	5252
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	185,05
Reifeninhalt 75% Liter	375
Stollenhöhe mm	54,5
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.