Bohnenkamp
Moving Professionals

BRIDGESTONE

Reifen 480 / 70 R 38, VX-Tractor 151 D / 148 E, TL Bridgestone

Art-Nr.: 10000527

Technische Daten:

Artikelnummer	10000527
Reifengröße	480 / 70 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	151 D / 148 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, W14L, W15L, W16L, DW16L
Breite mm	483
Außendurchmesser mm	1692
stat. Halbmesser mm	766
Abrollumfang mm	5050
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3150 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	163,59
Reifeninhalt 75% Liter	332
Stollenhöhe mm	53,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.