

**BRIDGESTONE**



Reifen 520 / 70 R 38, VX-Tractor  
155 D / 152 E, TL  
Bridgestone

**Art-Nr.: 10000528**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10000528
Reifengröße	520 / 70 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 D / 152 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	W16L, DW18L, W18L
Breite mm	521
Außendurchmesser mm	1746
stat. Halbmesser mm	788
Abrollumfang mm	5211
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	203,58
Reifeninhalt 75% Liter	392
Stollenhöhe mm	56,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.