

BRIDGESTONE



Reifen 540 / 65 R 38, VX-Tractor
153 D / 150 E, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000530

Technische Daten:

Artikelnummer	10000530
Reifengröße	540 / 65 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	153 D / 150 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	W16L, DW18L, W18L
Breite mm	523
Außendurchmesser mm	1671
stat. Halbmesser mm	757
Abrollumfang mm	4990
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	172,77
Reifeninhalt 75% Liter	362
Stollenhöhe mm	51,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.