

BRIDGESTONE



Reifen 650 / 75 R 38, VX-Tractor
169 D / 166 E, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000534

Technische Daten:

Artikelnummer	10000534
Reifengröße	650 / 75 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 D / 166 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW20B, DW23B
Breite mm	678
Außendurchmesser mm	1953
stat. Halbmesser mm	883
Abrollumfang mm	5885
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	295,63
Reifeninhalt 75% Liter	680
Stollenhöhe mm	63,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	75
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.