

**BRIDGESTONE**



Reifen VF 620 / 75 R 30, VT Tractor  
169 D / 166 E, TL  
Bridgestone

**Art-Nr.: 10000545**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10000545
Reifengröße	VF 620 / 75 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 D / 166 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW20B, DW21B
Breite mm	654
Außendurchmesser mm	1684
stat. Halbmesser mm	730
Abrollumfang mm	4999
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 70
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	215,95
Reifeninhalt 75% Liter	557
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	620
Querschnittsverhältnis	75
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.