Bohnenkamp
Moving Professionals

BRIDGESTONE

Reifen VF 500 / 85 R 24 CFO, VT Combine 163 A8, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000553

Technische Daten:

Artikelnummer	10000553
Reifengröße	VF 500 / 85 R 24 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	163 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	W16L
Breite mm	488
Außendurchmesser mm	1446
stat. Halbmesser mm	635
Abrollumfang mm	4311
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4875 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	133,73
Reifeninhalt 75% Liter	311
Stollenhöhe mm	40,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebendsdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.