

BRIDGESTONE



Reifen IF 650 / 75 R 32 CFO, VT Combine
173 A8, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000557

Technische Daten:

Artikelnummer	10000557
Reifengröße	IF 650 / 75 R 32 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	173 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW23B
Breite mm	646
Außendurchmesser mm	1770
stat. Halbmesser mm	775
Abrollumfang mm	5292
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	234,42
Reifeninhalt 75% Liter	668
Stollenhöhe mm	51,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	75
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.