

BRIDGESTONE



Reifen IF 680 / 85 R 32 CFO, VT Combine
179 A8, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000558

Technische Daten:

Artikelnummer	10000558
Reifengröße	IF 680 / 85 R 32 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	179 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW23B
Breite mm	658
Außendurchmesser mm	1946
stat. Halbmesser mm	852
Abrollumfang mm	5814
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	279,46
Reifeninhalt 75% Liter	848
Stollenhöhe mm	51,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	680
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.