

BRIDGESTONE



Reifen IF 800 / 70 R 32 CFO, VT Combine
182 A8, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000560

Technische Daten:

Artikelnummer	10000560
Reifengröße	IF 800 / 70 R 32 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW27B
Breite mm	774
Außendurchmesser mm	1933
stat. Halbmesser mm	846
Abrollumfang mm	5780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	338,49
Reifeninhalt 75% Liter	912
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	70
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.