

BRIDGESTONE



Reifen IF 900 / 60 R 32 CFO, VT Combine
182 A8, TL
Bridgestone

Art-Nr.: 10000562

Technische Daten:

Artikelnummer	10000562
Reifengröße	IF 900 / 60 R 32 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW30B
Breite mm	850
Außendurchmesser mm	1894
stat. Halbmesser mm	829
Abrollumfang mm	5659
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	336,06
Reifeninhalt 75% Liter	1013
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	900
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.