





Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Reifen 340 / 85 R 28, TRAXION 85 127 A8 / 127 B, TL (13.6R28), Vredestein

Art-Nr.: 14826368

Technische Daten:

Artikelnummer	14826368
Reifengröße	340 / 85 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	127 A8 / 127 B
Profil	TRAXION 85
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, W12L
Breite mm	360
Außendurchmesser mm	1290
stat. Halbmesser mm	610
Abrollumfang mm	3870
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1750 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	65,77
Reifeninhalt 75% Liter	135
Stollenhöhe mm	41,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.