

VREDESTEIN
TYRES



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 380 / 80 R 38, TRAXION 85
142 A8 / 142 B, TL
(14.9R38), Vredestein

Art-Nr.: 14826520

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 14826520 |
| Reifengröße | 380 / 80 R 38 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 142 A8 / 142 B |
| Profil | TRAXION 85 |
| Fabrikat | Vredestein |
| Empf. Felge | W12 |
| zulässige Felge | W11, W13 |
| Breite mm | 390 |
| Außendurchmesser mm | 1580 |
| stat. Halbmesser mm | 735 |
| Abrollumfang mm | 4820 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2650 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2650 / 50 |
| Luftdruck bar | 2,40 |
| Gewicht kg | 111,7 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 260 |
| Stollenhöhe mm | 43,0 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [mm] | 380 |
| Querschnittsverhältnis | 80 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.