

VREDESTEIN
TYRES



Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Reifen VF 650 / 60 R 34 NRO, TRAXION
OPTIMALL
168 D, TL
Vredestein

Art-Nr.: 14827110

Technische Daten:

Artikelnummer	14827110
Reifengröße	VF 650 / 60 R 34 NRO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Profil	TRAXION OPTIMALL
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1660
stat. Halbmesser mm	750
Abrollumfang mm	4935
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	236
Reifeninhalt 75% Liter	457
Stollenhöhe mm	53,0
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrihtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.